


## GF JRG Träger für Abwasserrohre

**1158697**

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Träger für Abwasserrohre

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Träger für Abwasserrohre

1158697



### Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (l1)	65 - 110
Länge (l2)	8
Z-Messung d2	45 - 55

### Product code

Item no EAN	7613263025319
Item no GF	355570001
Item no GTIN	07613263025319

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	151
Gewicht der Artikeleinheit	0,255
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067515
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00037125
Verpackungsgewicht PL1	0,265
Verpackungsbreite PL1	45

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)