


## GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d20

**1158732**

- Beschreibung: für 5735.016
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Kupplung Schalungsdurchf.

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d20

1158732



### Measurements

Inner\_diameter\_di 29

### Product code

Item no EAN	7613263024909
Item no GF	355588101
Item no GTIN	07613263024909
Item no LVI	2075172
Item no RSK	1872467

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067751
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0032
Verpackungsgewicht PL1	0,605
Verpackungsbreite PL1	200

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4952221090000  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)