



## GF JRG Sanipex Dichtring d16

**1158754**

- Werkstoff: Gummi

- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dichtring

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Dichtring d16

1158754



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Z-Messung d2	35
Z-Messung h	34

### Product code

Item no EAN	7613263024060
Item no GF	355617506
Item no GTIN	07613263024060

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,024
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067836
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,009114
Verpackungsgewicht PL1	2,57
Verpackungsbreite PL1	210

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)