


GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d12

1158785

- Beschreibung: für 5735.016
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Kupplung Schalungsdurchf.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d12

1158785



Measurements

Inner_diameter_di 18

Product code

Item no EAN	7613263023599
Item no GF	355623201
Item no GTIN	07613263023599
Item no LVI	2075171
Item no RSK	1872466

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	29
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,005
Breite der Artikeleinheit	7
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067928
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00112
Verpackungsgewicht PL1	0,105
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4952221090000
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de