


GF JRG Rohrführungsbogen d16

1158800

- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rohrführungsbogen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrführungsbogen d16

1158800



Product code

Item no EAN	7613263023032
Item no GF	355634901
Item no GTIN	07613263023032
Item no RSK	1875798

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068017
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001024
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsbreite PL1	200

Measurements

Wandstärke_s	3,0
--------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de