


## GF JRG Rohrführungsbogen d25

**1158802**

- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Rohrführungsbogen

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Rohrführungsbogen d25

1158802



### Product code

Item no EAN	7613263023018
Item no GF	355635101
Item no GTIN	07613263023018
Item no LVI	2075153

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068031
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0064
Verpackungsgewicht PL1	0,7
Verpackungsbreite PL1	200

### Measurements

Wandstärke_s	6,5
--------------	-----

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)