


GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-20

1158872

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde am Stängel, Aussengewinde am Abgang



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop

Spezifikation


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG Batterieventil LegioStop DN50-20

1158872



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G1	2 3/8
Zylindrisches Gewinde G2	2 3/8
Zylindrisches Gewinde G3	1
Länge (l1)	181
Länge (l2)	54
Länge (l3)	11
Z-Messung d	50
Z Measurement d6	53
Z-Messung h1	98
Z-Messung h2	65
Z-Messung h3	7
Z	116

Product code

Item no EAN	7613263040060
Item no GF	350836120
Item no GTIN	07613263040060

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	168.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,5
Breite der Artikeleinheit	162.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068567
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	1,514
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com