


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN80

1159088

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, ansteigendes Handrad, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl, gebohrt mit Flanschen gemäß SN EN 1092, lockerer Flansch aus PP-GF mit Stahleinsatz
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Metall
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil FL DN80

1159088



Measurements

Inner_diameter_di	80
Länge (I1)	333
Länge (I2)	122
Länge (I3)	212
Z-Messung h	277

Product code

Item no EAN	7613263092946
Item no GF	350895937
Item no GTIN	07613263092946

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	378
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	13,03
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116244
Verpackungshöhe PL1	378
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,03024
Verpackungsgewicht PL1	13,04
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de