


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 42mm

1159106

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 42mm

1159106



Measurements

Inner_diameter_di	42
Länge (I1)	191
Länge (I2)	27
Z-Messung h	148
z1	11
Z2	62

Product code

Item no EAN	7613263111401
Item no GF	351060676
Item no GTIN	07613263111401

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	177
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	2,018
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116374
Verpackungshöhe PL1	177
Verpackungslänge PL1	118
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00187974
Verpackungsgewicht PL1	2,1
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de