


GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Heizen und Kühlen
- 2-Mediumrohre PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- Zweifarbiges Zentrierprofil zur eindeutigen Zuordnung von Vor- und Rücklaufleitung
- VIP + PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung



Ausschreibungstexte Uponor Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: Revolutionäre Dämmschicht mit extrem niedrigem Lambda-Wert in Kombination mit geschlossenzelligem PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- CSTB Systemzertifizierung

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Rohr Twin 2X75X6,8/250

1160615



Measurements

Biegeradius M	1,4
Außendurchmesser_do	250
Außendurchmesser_do1	75
Außendurchmesser_do2	75
Wandstärke_s1	6,8
Wandstärke_s2	6,8

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	6,74
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900448710
Verpackungshöhe PL1	2450
Verpackungslänge PL1	2450
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	10,8045

Verpackungsgewicht PL1

676

Verpackungsbreite PL1

1800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866

E

kundenservice.de.bfs@georgfischer.com