

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 480m

1162318

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C



Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 480m

1162318



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394178
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900394178
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	17
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,095
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	17
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	17
---------------------	----

Wandstärke_s	2
--------------	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900653602
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414900653695
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	580
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	950
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	780
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	480
----------------------	-----

Verpackungsmenge PL4	960
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
--------------------	----------

Verpackungstyp PL4	Pallet
--------------------	--------

Verpackungsvolumen PL1	0,352872
------------------------	----------

Verpackungsband PL4	0,912
---------------------	-------

Verpackungsgewicht PL1	50,11
------------------------	-------

Verpackungsgewicht PL4	125,22
------------------------	--------

Verpackungsbreite PL1	780
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com