


GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25

1185048

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25

1185048



Measurements

| | |
|-------------------------|-------|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
| Innengewinde Rp | 1/4 |
| LÄNGE_L | 100 |
| Z-Messung h1 | 368 |
| Z-Messung h2 | 90 |
| Z | 50 |

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900209168 |
| Item no GF | 350692015 |
| Item no GTIN | 06414900209168 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 458 |
| Länge der Artikeleinheit | 125 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,413 |
| Breite der Artikeleinheit | 105 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900269117 |
| Verpackungshöhe PL1 | 140 |
| Verpackungslänge PL1 | 606 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0135744 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,758 |
| Verpackungsbreite PL1 | 160 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de