


GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN40

1185050

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN40

1185050



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 3/4
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	145
Z-Messung h1	421
Z-Messung h2	122
Z	73

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209182
Item no GF	350692055
Item no GTIN	06414900209182

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	543
Länge der Artikeleinheit	145
Gewicht der Artikeleinheit	4,389
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269131
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	4,829
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de