

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-50mm

1185511

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-50mm

1185511



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269483

Item no GF 4704209000121

Item no GTIN 06414900269483

Item no RSK 2832001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 170

Länge der Artikeleinheit 190

Gewicht der Artikeleinheit 0,251

Breite der Artikeleinheit 107

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l1) 48,9

Länge (l2) 41,3

Z-Messung d 90

Z-Messung d1 90,5

Z-Messung d2 50,5

Z-Messung z 2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900601252

Verpackung GTIN PL2 06414900653442

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL2 360

Verpackungslänge PL1 190

Verpackungslänge PL2 390

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0034561
Verpackungsband PL2	0,040716
Verpackungsgewicht PL1	0,251
Verpackungsgewicht PL2	3,3492
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	290

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de