

## GF Silenta 3A Abzweig 45° 110-90mm

1185513

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



### Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

#### Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

#### Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

## GF Silenta 3A Abzweig 45° 110-90mm

1185513



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900269506
Item no GF	4704211001521
Item no GTIN	06414900269506
Item no RSK	2832015

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	227
Länge der Artikeleinheit	253
Gewicht der Artikeleinheit	0,531
Breite der Artikeleinheit	128
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	53,5
Länge (l2)	49
Z-Messung d	110
Z-Messung d1	110,5
Z-Messung d2	90,5
Z-Messung z	3,4

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551748
Verpackung GTIN PL2	06414900653480
Verpackungshöhe PL1	227
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	253
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,007351168
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,531
Verpackungsgewicht PL2	6,6512
Verpackungsbreite PL1	128
Verpackungsbreite PL2	390

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)