

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-1"

1185852

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 25/32-1"

1185852



Product code

Item no EAN	6414900225588
Item no GF	762102286
Item no GTIN	06414900225588
Item no LVI	1720912

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	84
Gewicht der Artikeleinheit	0,214
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545921
Verpackung GTIN PL2	06414900545938
Verpackung GTIN PL4	06414900545945
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	266
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1440
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00038962

Verpackungsband PL2	0,005578552
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	0,441
Verpackungsgewicht PL2	4,554
Verpackungsgewicht PL4	334,75
Verpackungsbreite PL1	77
Verpackungsbreite PL2	196
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	45
Z-Messung h1	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de