

Uponor Fluvia Y adaptador de compresión 2xG3/4-3/4" Euro

1005675

- Fabricado en latón.
- Para la extensión de grupo de impulsión PUSH_12 con dos circuitos.



Más información Uponor Fluvia Y adaptador de compresión

Especificación

Premontada

Aplicación

- Máx. temperatura 90 °C primario.
- Máx temperatura 55-60 °C secundario.

Uponor Fluvia Y adaptador de compresión 2xG3/4-3/4" Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	27
Longitud de la unidad del artículo	97
Peso unitario del artículo	0,31
Ancho de la unidad del artículo	64
Item_UOM	Set

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900508346
Embalaje GTIN PL3	06414905444588
Altura del embalaje PL1	30
Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL3	381
Material de embalaje (número) PL1	2
Material de embalaje (número) PL3	20
Material de embalaje (corto) PL1	HDPE
Material de embalaje (corto) PL3	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	50
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box

Volumen de embalaje PL1	0,00027
Volumen de embalaje PL3	0,015523845
Peso del embalaje PL1	0,317
Peso del embalaje PL3	16,55
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	281

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com