

## Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

**1007355**

- Set de aislamiento en H para enlace 2 tuberías single a 1 tubería twin.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos 200/175/140.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.
- Certificado KOMO, CSTB.



### Más información Uponor Ecoflex set de aislamiento en H

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

1007355



### Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	550
Longitud de la unidad del artículo	1290
Peso unitario del artículo	16,4
Ancho de la unidad del artículo	1260
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905433636
Altura del embalaje PL1	650
Longitud del embalaje PL1	1500
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	1,4625
Peso del embalaje PL1	16,401
Ancho de embalaje PL1	1500

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28900, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)