

Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

1007355

- Set de aislamiento en H para enlace 2 tuberías single a 1 tubería twin.
- Carcasas de aislamiento y anillos reductores incluidos 200/175/140.
- Permite tráfico rodado hasta 60 toneladas.
- Certificado KOMO, CSTB.



Más información Uponor Ecoflex set de aislamiento en H

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación

- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex set de aislamiento en H 200/175/140

1007355



Measurements

| | |
|-----------------------|------|
| Diámetro_interior_di1 | 200 |
| Diámetro_interior_di2 | 175 |
| Diámetro_interior_di3 | 140 |
| LONGITUD_L | 1290 |
| Longitud (l1) | 1260 |
| Medición Zb | 428 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100831 |
| Item no GF | 35001007355 |
| Item no GTIN | 04021598100831 |
| Item no NRF | 8361406 |
| Item no RSK | 2190449 |
| Item no VVS | 087902840 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 550 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1290 |
| Peso unitario del artículo | 16,4 |
| Ancho de la unidad del artículo | 1260 |
| Item_UOM | pce |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905433636 |
| Altura del embalaje PL1 | 650 |
| Longitud del embalaje PL1 | 1500 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Volumen de embalaje PL1 | 1,4625 |
| Peso del embalaje PL1 | 16,401 |

Ancho de embalaje PL1

1500

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi