

## Uponor Wipex reducción macho x hembra G4-G3

1009052



### Más información Uponor Wipex reducción macho x hembra

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex reducción macho x hembra G4-G3

1009052

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	4
Hilo_cilíndrico_G1	3
LONGITUD_L	58
z1	30

**Product code**

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	130
Peso unitario del artículo	1,537
Ancho de la unidad del artículo	130
Item_UOM	pce

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1	06414905434503
Embalaje GTIN PL3	06414905445066
Altura del embalaje PL1	63
Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	133
Longitud del embalaje PL3	272
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	6

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,001114407
Volumen de embalaje PL3	0,0100572
Peso del embalaje PL1	1,552
Peso del embalaje PL3	9,63
Ancho de embalaje PL1	133
Ancho de embalaje PL3	255

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi