

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

- ACS y recirculación.
- 2 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- Aislamiento espuma PEX.
- Carcasa PEAD corrugado.
- Ida y retorno diferenciados.



Más información Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Aislamiento: Espuma de celda cerrada de PEX, flexible y resistente al envejecimiento.
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación

- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- DVWG
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142



Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Radio de curvatura M | 1 |
| Diámetro exterior_do | 175 |
| Diámetro exterior_do1 | 50 |
| Diámetro exterior_do2 | 25 |
| Grosor de la pared_s1 | 6,9 |
| Grosor de la pared_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111752 |
| Item no GF | 35001018142 |
| Item no GTIN | 04021598111752 |
| Item no NRF | 8360875 |
| Item no RSK | 2266163 |
| Item no VVS | 087363450 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 175 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 2,73 |
| Ancho de la unidad del artículo | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

| | |
|-----------------------------|--|
| MTO (longer delivery times) | Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas |
|-----------------------------|--|

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905437443 |
| Altura del embalaje PL1 | 2400 |
| Longitud del embalaje PL1 | 1800 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 200 |
| Tipo de embalaje PL1 | Coil |

| | |
|-------------------------|--------|
| Volumen de embalaje PL1 | 10,368 |
| Peso del embalaje PL1 | 546 |
| Ancho de embalaje PL1 | 2400 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com