


## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 75+90+110/200

**1018310**

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



### Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Single

#### Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

#### Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

#### Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

## Uponor Ecoflex tapón terminal Single 75+90+110/200

1018310



### Measurements

Diámetro_interior_di	200
Diámetro_interior_di1	110
Diámetro_interior_di2	75
LONGITUD_L	184
Longitud (L1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	191
Longitud de la unidad del artículo	200
Peso unitario del artículo	0,51
Ancho de la unidad del artículo	272
Item_UOM	pce

### Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259458
Altura del embalaje PL1	195
Longitud del embalaje PL1	204
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,01097928
Peso del embalaje PL1	0,515
Ancho de embalaje PL1	276

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)