


Uponor Ecoflex tapón terminal Single 63+75/175

1018312

- Para 1 tubo de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.



Más información Uponor Ecoflex tapón terminal Single

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex tapón terminal Single 63+75/175

1018312



Measurements

Diámetro_interior_di	175
Diámetro_interior_di1	75
Diámetro_interior_di2	63
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	219
Longitud de la unidad del artículo	203
Peso unitario del artículo	0,44
Ancho de la unidad del artículo	187
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259489
Altura del embalaje PL1	223
Longitud del embalaje PL1	207
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,008816751
Peso del embalaje PL1	0,444
Ancho de embalaje PL1	191

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com