


Uponor Ecoflex registro de inspección 6x140/175/200

1018326

- Arqueta de conexión.
- Fabricada en PE con aislamiento y entradas para diferentes diámetros de tuberías.
- Modelos en T y X disponibles.
- Permite el tráfico rodado hasta 500 kg, pudiendo incrementarse con instalaciones especiales.



Más información Uponor Ecoflex registro de inspección

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación



- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex registro de inspección 6x140/175/200

1018326



Measurements

Diámetro_interior_di	760
LONGITUD_L	1652
Longitud (l1)	1316
Diámetro exterior_do	940
Medición Zb	300
Z Medida h	725
Z Medida h1	420
Z Medida h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	725
Longitud de la unidad del artículo	1652
Peso unitario del artículo	51
Ancho de la unidad del artículo	1316
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL4	06414905490677
Altura del embalaje PL4	2300
Longitud del embalaje PL4	1650

Cantidad de embalaje PL4	3
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL4	5,0094
Peso del embalaje PL4	178
Ancho de embalaje PL4	1320

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com