

## Uponor Wipex racor macho PN10 40x5,5-G1 1/4

### 1018339

- Racor conexión tubería PEX-a y PEAD.
- Rosca cilíndrica con junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- SOLO válido para tuberías Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



## Más información Uponor Wipex racor macho PN10

### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

### Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

### Certificación

- AENOR.

## Uponor Wipex racor macho PN10 40x5,5-G1 1/4 1018339



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1 1/4
LONGITUD_L	61
Longitud (l1)	16
Longitud (l2)	30
Espesor de pared_s	5,5
z1	16

### Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	65
Longitud de la unidad del artículo	60
Peso unitario del artículo	0,444
Ancho de la unidad del artículo	52
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905259915
Embalaje GTIN PL3	06414905259922
Embalaje GTIN PL4	06414905259939
Altura del embalaje PL1	67
Altura del embalaje PL3	140

Altura del embalaje PL4	750
Longitud del embalaje PL1	62
Longitud del embalaje PL3	248
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000224316
Volumen de embalaje PL3	0,00479136
Volumen de embalaje PL4	0,72
Peso del embalaje PL1	0,45
Peso del embalaje PL3	4,535
Peso del embalaje PL4	466,6
Ancho de embalaje PL1	54
Ancho de embalaje PL3	138
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com