Uponor Wipex te G3-G3-G3

1018348

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 ºC o 16 bar/20 ºC.
- Fabricado en latón resistente a la descinfización.

About Uponor Wipex te

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descinficación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 ºC.

Certification

- AENOR.

Uponor Wipex te G3-G3-G3

1018348

Información técnica

Unidad de Medida	pce
Item no VVS	087842014
Item no LVI	1933080
Item no NRF	8360703
Longitud (l1)	75 mm
Longitud (l2)	75 mm
Longitud (l3)	75 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	3

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com