


## Uponor Wipex cuerpo recto G1-G1

**1018355**

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



### About Uponor Wipex cuerpo recto

#### Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor Wipex cuerpo recto G1-G1

1018355



### Información técnica

Item no EAN	7331541098816
Item no GTIN	07331541098816
Item no VVS	087830008
RSK no.	2410614
Item no NRF	8362412
Item no LVI	1936025
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	30 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 3	40
Cantidad de envases 4	4000
Packaging GTIN PL1	06414905260287
Packaging GTIN PL3	06414905260294
Packaging GTIN PL4	06414905260300
Item Unit Height	28 mm
Item Unit Weight	0,182 kg
Item Unit Width	48 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)