

Uponor Wipex brida F40/4-110/G1 1/2

1018361

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Wipex brida

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex brida F40/4-110/G1 1/2

1018361



Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1 1/2
Diámetro exterior_do	150
Z Medida k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	29
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	2,574
Ancho de la unidad del artículo	150
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437917
Embalaje GTIN PL3	06414905446735
Altura del embalaje PL1	31
Altura del embalaje PL3	115
Longitud del embalaje PL1	152
Longitud del embalaje PL3	355
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	5
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000716224
Volumen de embalaje PL3	0,010410375
Peso del embalaje PL1	2,586
Peso del embalaje PL3	12,95
Ancho de embalaje PL1	152
Ancho de embalaje PL3	255

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com