

Uponor Wipex brida F50/4-125/G2

1018362

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



About Uponor Wipex brida

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- AENOR.

Uponor Wipex brida F50/4-125/G2

1018362



Información técnica

Item no EAN	7331541099325
Item no GTIN	07331541099325
Item no VVS	087844050
RSK no.	2410648
Item no NRF	8360754
Item no LVI	1938150
Unidad de Medida	pce
Z-valor k	125 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 3	4
Cantidad de envases 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905437924
Packaging GTIN PL3	06414905446742
Packaging GTIN PL4	06414905490721
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	3,028 kg
Item Unit Width	165 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com