

Uponor Wipex brida F65/8-145/2 1/2

1018363

- Roscas cilíndricas.
- Incluye juntas tóricas.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.



Más información Uponor Wipex brida

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación

- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex brida F65/8-145/2 1/2

1018363

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	2 1/2
Diámetro exterior_do	185
Z Medida k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	26
Longitud de la unidad del artículo	185
Peso unitario del artículo	3,713
Ancho de la unidad del artículo	185
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437931
Embalaje GTIN PL3	06414905446759
Altura del embalaje PL1	28
Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	187
Longitud del embalaje PL3	272
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	3
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000979132
Volumen de embalaje PL3	0,0100572
Peso del embalaje PL1	3,728
Peso del embalaje PL3	11,388
Ancho de embalaje PL1	187
Ancho de embalaje PL3	255

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com