

Uponor Wipex reducción macho x hembra G2-G1 1/4

1018372



Más información Uponor Wipex reducción macho x hembra

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Wipex reducción macho x hembra G2-G1 1/4

1018372

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	2
Hilo_cilíndrico_G1	1 1/4
LONGITUD_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	75
Peso unitario del artículo	0,448
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905437993
Embalaje GTIN PL3	06414905446810
Altura del embalaje PL1	49
Altura del embalaje PL3	145
Longitud del embalaje PL1	78
Longitud del embalaje PL3	250
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL3	15
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,000298116
Volumen de embalaje PL3	0,0050025
Peso del embalaje PL1	0,453
Peso del embalaje PL3	6,807
Ancho de embalaje PL1	78
Ancho de embalaje PL3	138

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi