Ficha técnica del producto



Uponor Uponor Multi aislamiento tubería 6 mm 10x6 10m

1020475

- Aislamiento de polietileno para tubería de 9,9x1,1 mm.
- Densidad: 35 kg/m³.
- Conductividad térmica λ=0,040 W/mK.
- Permeabilidad al agua μ= 6500.



Más información Uponor Uponor Multi aislamiento tubería 6 mm

Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

Uponor Uponor Multi aislamiento tubería 6 mm 10x6 10m

1020475



Product code

Item no EAN	6414905516230
Item no GF	35001020475
Item no GTIN	06414905516230

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	2000
Peso unitario del artículo	0,13
Ancho de la unidad del artículo	10
Item_UOM	m

Measurements

LONGITUD_L	2000
Diámetro exterior_do	21,9
Espesor de pared_s	6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905438570
Altura del embalaje PL1	330
Longitud del embalaje PL1	420
Cantidad de embalaje PL1	10
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,278586
Peso del embalaje PL1	1,4
Ancho de embalaje PL1	2010

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+