


Uponor RS unión cobre S-Press 75-RS2

1029126

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Más información Uponor RS unión cobre S-Press

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS unión cobre S-Press 75-RS2

1029126



Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	89
Longitud de la unidad del artículo	79
Peso unitario del artículo	0,767
Ancho de la unidad del artículo	79
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	87,8
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439362
Embalaje GTIN PL4	06414905491278
Altura del embalaje PL1	102
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL1	202
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	400

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00247248
Volumen de embalaje PL4	0,672
Peso del embalaje PL1	0,83
Peso del embalaje PL4	332
Ancho de embalaje PL1	120
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com