


Uponor RS racor macho R3"MT-RS3

1029133

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.



Más información Uponor RS racor macho

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).



Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS racor macho R3"MT-RS3 1029133



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	74
Longitud de la unidad del artículo	90
Peso unitario del artículo	0,826
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	72,6
Longitud (l1)	20
Longitud (l2)	29,8
hilo_macho_R	3
z1	22,8

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905523320
Embalaje GTIN PL4	06414905523337
Altura del embalaje PL1	115
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	115

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00171925
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	0,926
Peso del embalaje PL4	222,12
Ancho de embalaje PL1	130
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com