


Uponor RS codo RS2-RS2

1029138

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



Más información Uponor RS codo

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS codo RS2-RS2

1029138



Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	69
Longitud de la unidad del artículo	84
Peso unitario del artículo	0,538
Ancho de la unidad del artículo	84
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	51
Longitud (I2)	51

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439454
Embalaje GTIN PL4	06414905491360
Altura del embalaje PL1	81
Altura del embalaje PL4	680
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	336
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL1	0,00139725
Volumen de embalaje PL4	0,6528
Peso del embalaje PL1	0,602
Peso del embalaje PL4	202,28
Ancho de embalaje PL1	115
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com