


Uponor RS codo RS3-RS3

1029139

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



Más información Uponor RS codo

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS codo RS3-RS3

1029139



Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	100
Longitud de la unidad del artículo	118
Peso unitario del artículo	1,54
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	68
Longitud (I2)	68

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439461
Embalaje GTIN PL4	06414905491377
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	145
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	240
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL1	0,0020735
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	1,64
Peso del embalaje PL4	393,6
Ancho de embalaje PL1	130
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com