



Uponor RS te RS2-RS2-RS2

1029142

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



Más información Uponor RS te

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS te RS2-RS2-RS2

1029142



Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	74
Longitud de la unidad del artículo	101
Peso unitario del artículo	0,78
Ancho de la unidad del artículo	88
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	51
Longitud (I2)	51
Longitud (I3)	51

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439492
Embalaje GTIN PL4	06414905491407
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL4	680
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	336
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001332
Volumen de embalaje PL4	0,6528
Peso del embalaje PL1	0,84
Peso del embalaje PL4	282,24
Ancho de embalaje PL1	111
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com