



Uponor RS te RS3-RS3-RS3

1029143

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



Más información Uponor RS te

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS te RS3-RS3-RS3

1029143



Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	108
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	1,0
Ancho de la unidad del artículo	123
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (I1)	68
Longitud (I2)	68
Longitud (I3)	68

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439508
Embalaje GTIN PL4	06414905491414
Altura del embalaje PL1	115
Altura del embalaje PL4	715
Longitud del embalaje PL1	160
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	175
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Ficha técnica del producto

uponor

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002944
Volumen de embalaje PL4	0,6864
Peso del embalaje PL1	1,4
Peso del embalaje PL4	245
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com