


Uponor RS manguito RS3-RS3

1029145

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



Más información Uponor RS manguito

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

Uponor RS manguito RS3-RS3 1029145



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	63
Longitud de la unidad del artículo	101
Peso unitario del artículo	0,73
Ancho de la unidad del artículo	101
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	58
------------	----

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905439515
Embalaje GTIN PL4	06414905491421
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL4	600
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	480
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001365

Ficha técnica del producto

uponor

Volumen de embalaje PL4	0,576
Peso del embalaje PL1	0,8
Peso del embalaje PL4	378,904
Ancho de embalaje PL1	130
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com