

Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 3x3/4 Euro

1030583



Más información Uponor Vario PLUS Caudalímetro

Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:

- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

Certificación

- CE

Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 3x3/4 Euro

1030583

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	174
Longitud (I1)	150
Longitud (I2)	119
Longitud (I3)	63
Medición Zb	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	4016203841339
Item no GF	35001030583
Item no GTIN	04016203841339

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	180
Longitud de la unidad del artículo	170
Peso unitario del artículo	0,758
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	set

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905265008
Embalaje GTIN PL4	06414905265015
Altura del embalaje PL1	182
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	175
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	174
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00270725
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	0,808
Peso del embalaje PL4	165,592
Ancho de embalaje PL1	85
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com