

Uponor S-Press codo PPSU 75-75

1032878

- Código de color.



Más información Uponor S-Press codo PPSU

Especificación

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95º C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80º C a una presión máxima continua de 10 bar.
La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100º C (100 h útiles).

Certificación

- AENOR

Uponor S-Press codo PPSU 75-75

1032878



Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	84
Longitud de la unidad del artículo	151
Peso unitario del artículo	0,625
Ancho de la unidad del artículo	151
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	107,5
Longitud (l2)	107,5
z1	46,6
Z2	46,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905281084
Embalaje GTIN PL4	06414905281091
Altura del embalaje PL1	105
Altura del embalaje PL4	756
Longitud del embalaje PL1	160
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Ficha técnica del producto

uponor

Cantidad de embalaje PL4	210
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002688
Volumen de embalaje PL4	0,72576
Peso del embalaje PL1	0,725
Peso del embalaje PL4	177,25
Ancho de embalaje PL1	160
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com