Ficha técnica del producto



GF Uponor Multi aditivo 30kg

1038297

- Aditivo para mortero que mejora las propiedades de fluidez del mismo.
- Para un recubrimiento óptimo de la tubería.
- Para su uso con morteros tradicionales.





Más información GF Uponor Multi aditivo

Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

GF Uponor Multi aditivo 30kg

1038297





Product code

Item no EAN	6414905513512
Item no GTIN	06414905513512

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	13
Longitud de la unidad del artículo	12
Peso unitario del artículo	1
Ancho de la unidad del artículo	9
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905458677
Embalaje GTIN PL4	06414905492169
Altura del embalaje PL1	660
Altura del embalaje PL4	940
Longitud del embalaje PL1	190
Longitud del embalaje PL4	1150
Material de embalaje (número) PL1	21
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Cantidad de embalaje PL1	30
Cantidad de embalaje PL4	720
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,035112
Volumen de embalaje PL4	1,24315
Peso del embalaje PL1	30,1
Peso del embalaje PL4	770

Ancho de embalaje PL1	280
Ancho de embalaje PL4	1150

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+