


Uponor AQUA PIPE natural PN6 16x1,8 25m

1038348

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información Uponor AQUA PIPE natural PN6

Especificación


- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor AQUA PIPE natural PN6 16x1,8 25m

1038348



Product code

Item no EAN 6414905513840

Item no GTIN 06414905513840

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 16

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,09

Ancho de la unidad del artículo 16

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 16

Espesor de pared_s 1,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905266623

Embalaje GTIN PL4 06414905266630

Altura del embalaje PL1 100

Altura del embalaje PL4 910

Longitud del embalaje PL1 780

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 25

Cantidad de embalaje PL4 275

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,06084

Volumen de embalaje PL4 0,8736

Peso del embalaje PL1 3

Peso del embalaje PL4 49,75

Ancho de embalaje PL1 780

Ancho de embalaje PL4

800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com