

Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200m

1038351

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información Uponor Aqua Pipe natural PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200m

1038351



Product code

Item no EAN	6414905513871
Item no GF	35001038351
Item no GTIN	06414905513871

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	16
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,09
Ancho de la unidad del artículo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	16
Espesor de pared_s	1,8

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905266685
Embalaje GTIN PL4	06414905266692
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	948
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL4	1400
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,103268976
Volumen de embalaje PL4	0,91008
Peso del embalaje PL1	19,5
Peso del embalaje PL4	172

Ancho de embalaje PL1	163
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi