

## Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2,3 100m

**1038363**

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



### Más información Uponor Aqua Pipe natural PN6

#### Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor Aqua Pipe natural PN6 25x2,3 100m

1038363



### Product code

Item no EAN	6414905513925
Item no GF	35001038363
Item no GTIN	06414905513925

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,17
Ancho de la unidad del artículo	25
Item_UOM	m

### Measurements

Diámetro exterior_do	25
Espesor de pared_s	2,3

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905266784
Embalaje GTIN PL4	06414905266791
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	948
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	100
Cantidad de embalaje PL4	600
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,1267104
Volumen de embalaje PL4	0,91008
Peso del embalaje PL1	18
Peso del embalaje PL4	127

Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E  
servicioalcliente.es.bfs@georgfi