

Uponor AQUA PIPE natural PN6 32x2,9 50m

1038365

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información Uponor AQUA PIPE natural PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor AQUA PIPE natural PN6 32x2,9 50m

1038365



Product code

Item no EAN	6414905513949
Item no GF	35001038365
Item no GTIN	06414905513949

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	32
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,3
Ancho de la unidad del artículo	32
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	32
Espesor de pared_s	2,9

Packaging

Embalaje GTIN PL3	06414905266821
Embalaje GTIN PL4	06414905266838
Altura del embalaje PL3	804
Altura del embalaje PL4	948
Longitud del embalaje PL3	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL3	50
Cantidad de embalaje PL4	300
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL3	0,1267104
Volumen de embalaje PL4	0,91008
Peso del embalaje PL3	15,15
Peso del embalaje PL4	115

Ancho de embalaje PL3	200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com