

Uponor AQUA PIPE natural PN6 S 32x2,9 5m

1038366

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en barra.



Más información Uponor AQUA PIPE natural PN6 S

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor AQUA PIPE natural PN6 S 32x2,9 5m

1038366



Product code

Item no EAN	6414905513956
Item no GF	35001038366
Item no GTIN	06414905513956

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	32
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,3
Ancho de la unidad del artículo	32
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	32
Espesor de pared_s	2,9

Packaging

Embalaje GTIN PL2	06414905266845
Embalaje GTIN PL4	06414905266852
Altura del embalaje PL2	110
Altura del embalaje PL4	700
Longitud del embalaje PL2	5460
Longitud del embalaje PL4	5100
Cantidad de embalaje PL2	35
Cantidad de embalaje PL4	1785
Tipo de embalaje PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalaje PL4	Wooden_Cage
Volumen de embalaje PL2	0,066066
Volumen de embalaje PL4	2,3205
Peso del embalaje PL2	16
Peso del embalaje PL4	912

Ancho de embalaje PL2	110
Ancho de embalaje PL4	650

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com