


## Uponor S-Press PLUS te PPSU 32-32-32

1039947



### Más información Uponor S-Press PLUS te PPSU

#### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS te PPSU 32-32-32

1039947



### Product code

Item no EAN	6414905228850
Item no GF	35001039947
Item no GTIN	06414905228850
Item no LVI	1720704
Item no NOBB	55171601
Item no NRF	5114401
Item no RSK	1807983
Item no VVS	087440132

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70,65
Longitud de la unidad del artículo	102
Peso unitario del artículo	0,11459
Ancho de la unidad del artículo	39,3
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (I1)	51
Longitud (I2)	51
Longitud (I3)	51
z1	23,2
Z2	23,2
Z3	23,2

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905289028
Embalaje GTIN PL3	06414905425594
Embalaje GTIN PL4	06414905289042
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

# Ficha técnica del producto

uponor

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,614
Peso del embalaje PL3	2,716
Peso del embalaje PL4	158,486
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com