

## Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 1x3/4 Euro

1042471



### Más información Uponor Vario PLUS Caudalímetro

#### Especificación

- Colector modular fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Conexión derecha o izquierda con juntas de estanqueidad, conexión en vertical con codos (opcional).
- Suministro del módulo con caudalímetro.
- Anillo de ajuste para equilibrar sin herramienta.
- Espacios preparados para poner etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno con válvulas, preparado para poner actuadores.
- Conexión de circuito G3/4" eurocono.
- Separación entre circuitos 50 mm.

Actuador:

- NC (normalmente cerrado). Se cierra sin alimentación.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Combinable con los actuadores macho MT 30x1,5

#### Certificación

- CE

## Uponor Vario PLUS Caudalímetro FM 1x3/4 Euro

1042471

**Measurements**

Hilo_cilíndrico_G	0,75
LONGITUD_L	74
Longitud (I1)	50
Longitud (I2)	119
Longitud (I3)	63
Medición Zb	50
Z3	50

**Product code**

Item no EAN	4016203841315
Item no GF	35001042471
Item no GTIN	04016203841315

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo	180
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,28
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	set

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1	06414905267811
Embalaje GTIN PL3	06414905267828
Altura del embalaje PL1	185
Altura del embalaje PL3	150
Longitud del embalaje PL1	132
Longitud del embalaje PL3	490
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	10
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL3	Box
Volumen de embalaje PL1	0,0010989
Volumen de embalaje PL3	0,0135975
Peso del embalaje PL1	0,33
Peso del embalaje PL3	3,35
Ancho de embalaje PL1	45
Ancho de embalaje PL3	185

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)