Ficha técnica del producto



GF Uponor RS repuesto pin de goma RS3 grey

1042922

- Pin de plástico.
- Para bloquear los accesorios sobre los cuerpos básicos RS2 y RS3.



Más información GF Uponor RS repuesto pin de goma

Especificación

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR.

GF Uponor RS repuesto pin de goma RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	8
Longitud de la unidad del artículo	280
Peso unitario del artículo	0,004
Ancho de la unidad del artículo	8
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905458851
Altura del embalaje PL1	15
Longitud del embalaje PL1	320
Material de embalaje (número) PL1	4
Material de embalaje (corto) PL1	LDPE
Cantidad de embalaje PL1	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00096
Peso del embalaje PL1	0,06
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+